

BELPA CSA 420

Název výrobku: BELPA CSA 420

Popis: BELPA CSA 420 je velmi hodnotný materiál, pro exponované spoje, vyrobený z minerálních vláken, aramidu a anorganických plniv spojených ve vysoce kvalitní pryži NBR.
Takto získaný materiál je univerzální těsnicí deska s vysokou mechanickou a tepelnou odolností, nízkou propustností a zbytkovým napětím vyhovující hodnocení BS 7531 GRADE Y.

Použití: Materiál lze použít jako univerzální těsnicí materiál. Doporučené použití pro ropné deriváty, vodu, nasycenou páru, syntetické a rostlinné oleje, rozpouštědla, plyny a základní chemické výrobky všeobecně. Vhodné pro příruby ventilů, čerpadel a kompresorů.

Max. doporučená teplota	250 °C
Max. doporučený tlak	70 bar
Stlačitelnost	7-15 %
Relaxace	>50 %



Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.