

DA 008

Název výrobku: DA 008

Popis: PERMANENT DA 008 je speciální těsnicí ucpávka pletená vícedráhovou konstrukcí, vyrobená z aramidové příze o vysoké pevnosti, impregnované teflon-grafitovou disperzí a lubrikovaná silikonovým olejem a grafitem.

Použití: Těsnicí ucpávka PERMANENT DA 008 je určena pro těsnění ventilů a čerpadel. Tato ucpávka zaručuje dobrou chemickou odolnost, a proto je doporučena pro těsnění širokého okruhu chemikálií včetně rozpouštědel, olejů, páry a většiny alkalických a kyselých medií. PERMANENT DA 008 je vhodné pro těsnění abrazivních kalů a odpadních vod.

Barva: Černá

Mechanické a fyzikální vlastnosti:

Rozsah pH	2 - 12
Doporučená teplota	od -85 °C do 260 °C
Max. doporučený tlak	20 MPa (200 bar)
Obvodová rychlost	15 m/sec

Technické předpisy: Těsnicí ucpávka DA 008 se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.