

DA 009/D

Název výrobku:	DA 009D
Popis:	PERMANENT DA 009 D je speciální těsnicí ucpávka pletená vícedráhovou konstrukcí, vyrobená z aramidové příze o vysoké pevnosti, impregnované teflonovou disperzí.
Použití:	Těsnicí ucpávka PERMANENT DA 009 D je určena pro těsnění ventilů a čerpadel. Tato ucpávka zaručuje dobrou chemickou odolnost, a proto je doporučena pro těsnění širokého okruhu chemikálií včetně rozpouštědel, olejů, páry a většiny alkalických a kyselých medií. PERMANENT DA 009 D je vhodné pro těsnění abrazivních kalů a odpadních vod.
Barva:	Bílá
Rozměry:	Těsnicí ucpávka DA 009 D se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Technické předpisy:

Rozsah pH	2-12
Doporučená teplota	od -85 °C do +260 °C
Obvodová rychlost	5 m/sec
Max. doporučený tlak	20 MPa (200 bar)

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.