



DONIT BA 202

Název výrobku:	BA 202
Popis:	BA 202 je vysoce hodnotný bezazbestový těsnicí materiál na bázi nitrilové gumy (NBR) a lisovaných organických vláken.
Použití:	BA 202 je ploché těsnění doporučené pro nízké zatížení a nízké teploty. Je vhodné pro vodu, plyny, oleje, pohonné látky v širokém rozsahu průmyslových aplikací, doporučený pro automobilový a potravinářský průmysl.
Barva:	Hnědá
Rozměry desky:	1000 x 1500 mm, 1500 x 1500 mm
Dodávaná tloušťka desky:	1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 a 3,0 mm

Technické předpisy:

Max. teplota	180 °C
Trvalá pracovní teplota	140 °C
Trvalá pracovní teplota pro páru	120 °C
Max. doporučený tlak	40 bar

Upozornění: Max. hodnoty teploty a tlaku nemohou být použity současně

Mechanické a fyzikální vlastnosti:

Tloušťka			2,0 mm
Stlačitelnost	ASTM F 36 J		8 %
Regenerace	ASTM F 36 J		50 %
Pevnost v tahu	DIN 52910		7 N/mm ²
Stálost v tlaku	DIN 52913	16 h, 175 °C, 50 N/mm ²	20 N/mm ²
Zvětšení tloušťky	ASTM F 146	IRM 903, 5 h, 150 °C	10 %
Zvětšení tloušťky	ASTM F 146	palivo B, 5 h, 23 °C	10 %
Spec. množ. netěsnosti	DIN 3535/6		0,08 mg/s.m

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.