

DZ 000/D

Název výrobku: DZ 000/D

Popis: PERMANENT DZ 000/D je měkké ohebné těsnění, pletené vícedráhovou konstrukcí z čisté teflonové příze s teflonovou disperzí.

Použití: Těsnění PERMANENT DZ 000/D je vhodné použít pro rotační i statické aplikace pro většinu chemikálií, koncentrované kyseliny a pro místa, kde je vyžadováno neznečištění těsněného media. Svojí charakteristickou měkkostí a přizpůsobivostí nevyžaduje pro zajištění těsnosti vysokého stlačení.
Pro svůj vysoký rozsah odolnosti pH se doporučuje pro těsnění agresivních chemikálií, pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, v chemickém a petrochemickém průmyslu. Těsnění je vhodné pro tekutý kyslík.

Barva: Bílá

Mechanické a fyzikální vlastnosti:

Rozsah pH	0–14
Max. doporučená teplota	od -85 °C do +260 °C
Max. doporučený tlak	15 MPa (150 bar)
Obvodová rychlost	2 m/sec

Technické předpisy: Těsnění DZ 000/D se vyrábí v kruhovém nebo čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.