

DZ 000/L**Název výrobku:** DZ 000/L**Popis:** PERMANENT DZ 000/L je měkké ohebné těsnění, pletené vícedráhovou konstrukcí z čisté teflonové příze, lubrikované silikonovým olejem.**Použití:** Těsnění PERMANENT DZ 000/L je vhodné použít pro rotační i statické aplikace pro většinu chemikálií, koncentrované kyseliny a pro místa, kde je vyžadováno neznečištění těsněného media. Svojí charakteristickou měkkostí a přizpůsobivostí nevyžaduje pro zajištění těsnosti vysokého stlačení.
Pro svůj vysoký rozsah odolnosti pH se doporučuje pro těsnění agresivních chemikálií, pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, v chemickém a petrochemickém průmyslu.**Barva:** Bílá**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

Rozsah pH	0-14
Doporučená teplota	od -85 °C do 260 °C
Max. doporučený tlak	15 MPa (150 bar)
Obvodová rychlost	6 m/sec

Technické předpisy: Těsnění DZ 000/L se vyrábí v kruhovém nebo čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 3 mm do 35 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.