

DZ 001**Název výrobku:** DZ 001**Popis:** PERMANENT DZ 001 je měkké ohebné těsnění, pletené vícedráhovou konstrukcí z čisté teflonové příze s expandovaným grafitem.**Použití:** Těsnění PERMANENT DZ 001 je vhodné použít pro rotační i statické aplikace pro většinu chemikálií, koncentrované kyseliny.
Pro svůj vysoký rozsah odolnosti pH se doporučuje pro těsnění agresivních chemikálií, pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, v chemickém a petrochemickém průmyslu, silných oxidantů apod.**Barva:** Černá**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

Rozsah pH	0-14
Doporučená teplota	od -85 °C do 260 °C
Max. doporučený tlak	14 MPa (140 bar)
Obvodová rychlost	15 m/sec

Technické předpisy: Těsnění DZ 001 se vyrábí v kruhovém nebo čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.