

**DZ 323****Název výrobku:** DZ 323**Popis:** PERMANENT DZ 323 je pletené těsnění třídráhové nebo čtyřdráhové konstrukce, vyrobené ze speciálního vlákna z expandovaného teflonu s obsahem grafitu a vysokoteplotní lubrikace.**Použití:** Těsnění PERMANENT DZ 323 je určeno pro dynamické použití, jako jsou rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena apod. Těsnění je vhodné použít v petrochemickém a chemickém průmyslu, v pivovarech, v papírenském a cukrovarnickém průmyslu. (Stejná aplikace jako GORE-GFO)**Barva:** Černá**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Rozsah pH                            | 0-14*               |
| Doporučená teplota                   | od -85 °C do 260 °C |
| Max. doporučený tlak (rotační pohyb) | 50 bar              |
| Max. doporučený tlak (vratný pohyb)  | 200 bar             |
| Max. doporučený tlak (ventily)       | 300 bar             |
| Obvodová rychlost                    | 20 m/sec            |

\*Ve skutečnosti může toto těsnění být použito pro všechny potřeby, vyjma roztavených alkalických kovů, silných okysličovacích činidel (oleum, lučavka královská a dýmavá kyselina dusičná).

**Technické předpisy:** Těsnění PERMANENT DZ 323 se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.