

DZ 726**Název výrobku:** DZ 726**Popis:** PERMANENT DZ 726 je speciální těsnící ucpávka pletená z teflonové příze s aramidovým vláknem, impregnovaná teflonovou disperzí s grafitem a napuštěné silikonovým olejem.**Použití:** Těsnící ucpávka Permanent DZ 726 je určena pro těsnění čerpadel. Ucpávka zaručuje dobrou chemickou odolnost, a proto je doporučena pro těsnění širokého okruhu chemikálií včetně organických rozpouštědel, pohonných hmot, olejů, páry a většiny alkalických a kyselých medií. Permanent DZ 726 je teflonová ucpávka zesílená aramidovým vláknem pro zvýšení odolnosti proti opotřebení při snížení nebezpečí odírání hřídele. Ucpávka je vhodná pro těsnění abrasivních kalů a odpadních vod, hrubých nečistot.**Barva:** Černá**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

Rozsah pH	2 - 12
Doporučená teplota	od -85 °C do 260 °C
Max. doporučený tlak	20 MPa (200 bar)
Obvodová rychlost	20 m/sec

Technické předpisy: Ucpávka PERMANENT DZ 726 se vyrábí ve čtvercovém, kruhovém a obdélníkovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.