

FLEX 803

Název výrobku: FLEX 803

Popis: PERMANENT FLEX 803 je vysoce kvalitní pletené těsnění vyrobené z akrylového vlákna, impregnovaného roztokem PTFE.

Použití: Těsnění PERMANENT FLEX 803 je určeno pro dynamické i statické použití, jako jsou rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena, příruby, víka apod. Toto těsnění se doporučuje použít pro těsnění pitné vody, páry, plynů, většinu rozpouštědel, mírně kyselých a zásaditých chemikálií. Těsnění neobsahuje barviva, a proto není nebezpečí znečištění okolního prostředí.

Barva: Bílá

Mechanické a fyzikální vlastnosti:

Rozsah pH	3-12
Doporučená teplota	od -40 °C do 250 °C
Max. doporučený tlak	14 MPa (140 bar)
Obvodová rychlost	10 m/sec

Technické předpisy: PERMANENT FLEX 803 se vyrábí ve čtvercovém i kruhovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.