

FLEX 808

Název výrobku: FLEX 808

Popis: PERMANENT FLEX 808 je vysoce kvalitní těsnění pletené vícedráhovou konstrukcí z akrylového vlákna, impregnované teflonem a napuštěného grafitem, pro zvýšení odvádění tepla a snížení třecího odporu.

Použití: Těsnění PERMANENT FLEX 808 je vhodné použít pro rotační i statické aplikace pro těsnění vody, páry, plynu, většiny rozpouštědel, kyselin a pro těsnění běžných chemikálií v průmyslu.

Barva: Černá

Mechanické a fyzikální vlastnosti:

Rozsah pH	3-12
Doporučená teplota	max do 290 °C
Max. doporučený tlak	14 MPa (140 bar)
Obvodová rychlost	15 m/sec

Technické předpisy: Těsnění PERMANENT FLEX 808 se vyrábí v kruhovém nebo čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.