



LASTRA

Název výrobku: LASTRA

Popis: LASTRA je materiál složený z vícesměrné mikrostruktury vláken P.T.F.E., která zaručují optimální odolnost vůči deformaci.

SLOŽENÍ 100% P.T.F.E. TEFLON® 65 / N – Du Pont

Zaručuje vynikající těsnost na přírubách, a to i bez dokonalých těsnících ploch.

Absolutně inertní, neztvrdne, je pružný a stlačitelný.

Použití: Vhodná kombinace s křehkými materiály přírub a s nízkou upínací silou.

Chemická odolnost: pH 0-14; Je odolný vůči všem chemickým výrobkům a rozpouštědlům s výjimkou roztavených alkalických kovů, plynu fluoru, fluorovodíku a všech materiálů, sloužících k jejich výrobě.

Barva: Bílá

Rozměry desky: 1200x600 mm a 1500x1500 mm

Tloušťka desky: 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

Technické předpisy:

Rozsah pH	0-14
Max. doporučená teplota	od -200 °C do +280 °C
Chemická odolnost	všem chemickým produktům a rozpouštědlům
Odolnost	voda, pára, plyn
Max. doporučený tlak	statický 210 bar
Certifikace	CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK TÜV NORM DIN 28091 TEIL 3
Předpisy	podle předpisů FDA a WRC
Stlačitelnost	10–16 %
Max. stlačení	150 N/mm ²
Hustota	0,85 g/cm ³

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.