

**PB 002**

- Název výrobku:** PB 002
- Popis:** PERMANENT PB 002 je vysoce kvalitní pletené těsnění, vyrobené z bavlněné příze, které je napuštěno parafinovou impregnací.
- Použití:** Těsnění PERMANENT PB 002 je určeno pro dynamické i statické použití, jako jsou rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena, příruby, víka apod. Toto těsnění se doporučuje použít pro těsnění suchého vzduchu, inertních plynů, průmyslové vody, solanky, neutrálních roztoků solí, vodní páry, organických rozpouštědel apod.
- Barva:** Červená
- Rozměry:** Těsnění PERMANENT PB 002 se vyrábí ve čtvercovém i kruhovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 50 mm.

Technické předpisy:

Rozsah pH	6-9
Max. doporučená teplota	do 100 °C
Max. doporučený tlak rotační	10 bar
Max. doporučený tlak vratný	10 bar
Max. doporučený tlak statický	60 bar
Obvodová rychlost	5 m/sec



Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.