

PB 004**Název výrobku:** PB 004**Popis:** PERMANENT PB 004 je vysoce kvalitní pletené těsnění, vyrobené z bavlněné příze, které je impregnované minerálním olejem, voskem a grafitem.**Použití:** Těsnění Permanent PB 004 je určeno pro dynamické použití, jako jsou rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena apod. Toto těsnění se doporučuje použít pro čerpadla všeobecně v průmyslu, v dolech, u čerpadel pro znečištěnou vodu apod.**Barva:** Černá**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

Rozsah pH	5-10
Max. doporučená teplota	do 120 °C
Max. doporučený tlak	7 MPa (70 bar)
Obvodová rychlost	6 m/sec

Technické předpisy: Těsnění Permanent PB 004 se vyrábí ve čtvercovém, kruhovém nebo obdélníkovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 50 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.