

PB 008**Název výrobku:** PB 008**Popis:** PERMANENT PB 008 je vysoce kvalitní pletené těsnění, vyrobené z bavlněné příze, impregnované teflonem a grafitem.**Použití:** Těsnění PERMANENT PB 008 je určeno pro dynamické i statické použití, jako jsou rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena, příruby, víka apod. Toto těsnění se doporučuje použít pro těsnění běžných chemikálií, olejů, průmyslové vody, solanky, neutrálních roztoků solí, organických rozpouštědel, čpavku, asfaltů apod.**Barva:** Černá**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

Rozsah pH	5-10
Max. doporučená teplota	do 120 °C
Max. doporučený tlak	8 MPa (80 bar)
Obvodová rychlost	10 m/sec

Technické předpisy: Těsnění PERMANENT PB 008 se vyrábí ve čtvercovém i kruhovém průřezu v rozměrové řadě od 3 mm do 50 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.