

PG 303**Název výrobku:** PG 303**Popis:** PERMANENT PG 303 je vysoce kvalitní pletené těsnění z čistého karbonového vlákna, které je impregnované PTFE a grafitem a napuštěné inhibitorem koroze.**Použití:** Těsnění PERMANENT PG 303 se vyznačuje dobrou přizpůsobivostí, dobrým rozváděním tepla a velmi nízkým koeficientem tření. Těsnění je určeno pro ventily, míchačky, boilers, napájecí čerpadla v elektrárnách, pro chemický, petrochemický a farmaceutický průmysl, pro těsnění vody, páry, chemikálií, horkých plynů, rozpouštědel apod.**Barva:** Černá**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

Rozsah pH	1-14*
Max. doporučená teplota	od -240 °C do 450 °C
Max. teplota páry	do 650 °C
Max. doporučený tlak (rotační pohyb)	50 bar
Max. doporučený tlak (ventily)	300 bar
Obvodová rychlost	20 m/sec

* Nedoporučuje se používat pro vysoce koncentrované žíravé kyseliny a v silně oxidačním prostředí.

Technické předpisy: Těsnění PERMANENT PG 303 se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.