

PG 304**Název výrobku:** PG 304**Popis:** PERMANENT PG 304 je vysoce kvalitní pletené těsnění z čistého karbonového vlákna zesíleného drátem inkonel, které je impregnováno PTFE a grafitem a napuštěné inhibitorem koroze.**Použití:** PERMANENT PG 304 se vyznačuje dobrou přizpůsobivostí a dobrým rozváděním tepla. Je vhodné v sadě pro první a poslední lisované grafitové kroužky z materiálu PG 306. Těsnění je určeno pro statická těsnění a těsnění ventilů pro chemický, petrochemický, kryogenický a elektrárenský průmysl pro vysoké teploty inertních medií v neokysličeném prostředí.**Barva:** Černá**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

Rozsah pH	1-14*
Max. doporučená teplota	od -240 °C do 450 °C
Max. teplota páry	do 650 °C
Max. doporučený tlak (ventily)	300 bar
Obvodová rychlost	2 m/sec

*Nedoporučuje se používat v silně oxidačním prostředí.

Technické předpisy: Těsnění PERMANENT PG 304 se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.