

PG 306**Název výrobku:** PG 306**Popis:** PERMANENT PG 306 je flexibilní těsnění vyrobené z vysoce kvalitní grafitové příze, která je zesílená drátem inconel. Těsnění může být napuštěno inhibítorem koroze.**Použití:** Těsnění PERMANENT PG 306 je pro svoji přirozenou přizpůsobivost a mazací schopnost určeno pro těsnění ventilů s lineárním i rotačním pohybem hřídele při nízkém stlačení. Permanent PG 306 se vyznačuje velmi nízkým koeficientem tření, výbornou odolností proti chemikáliím a vysokým teplotám a tlakům, a proto je vhodné pro použití všeobecně v papírenském průmyslu, petrochemickém a chemickém průmyslu, v elektrárnách pro těsnění páry, pro mixéry, hnětače apod.**Barva:** Černá**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

Rozsah pH	0-14*
Max. teplota pro vzduch	do 480 °C
Max. teplota páry	do 650 °C
Max. doporučený tlak (vratný)	300 bar
Max. doporučený tlak (ventily)	500 bar
Obvodová rychlost	2 m/sec

* Nedoporučuje se používat v silně oxidačním prostředí.

Technické předpisy: Těsnění PERMANENT PG 306 se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.