

PG 393

Název výrobku: PG 393

Popis: PERMANENT PG 393 je vysoce kvalitní pletené těsnění z čistého karbonového vlákna impregnovaného PTFE s grafitem a napuštěné silikonovým olejem pro zajištění dobrých mazacích podmínek při záběhu.

Použití: Těsnění PERMANENT PG 393 se vyznačuje dobrou přizpůsobivostí, dobrým rozváděním tepla a velmi nízkým koeficientem tření. Těsnění je určeno pro ventily, míchačky, boilery, napájecí čerpadla v elektrárnách, pro chemický, petrochemický a farmaceutický průmysl, pro těsnění vody, páry, chemikálií, horkých plynů, rozpouštědel apod.

Barva: Černá

Mechanické a fyzikální vlastnosti:

Rozsah pH	0-14*
Max. doporučená teplota	od -200°C do 450 °C
Max. teplota pro páru	do 650 °C
Max. doporučený tlak pro čerpadla	50 bar
Max. doporučený tlak (ventily)	300 bar
Obvodová rychlost	20 m/sec

*Nedoporučuje se používat pro vysoce koncentrované žíravé kyseliny a v silně oxidačním prostředí.

Technické předpisy: Těsnění PERMANENT PG 393 se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.