

PK 001**Název výrobku:** PK 001**Popis:** PERMANENT PK 001 je vysoce kvalitní pletené těsnění, vyrobené z konopné příze, které je napuštěno lojovou impregnací.**Použití:** Těsnění PERMANENT PK 001 je určeno pro dynamické i statické použití, jako jsou rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena, příruby, víka apod. Toto těsnění se doporučuje použít pro těsnění suchého vzduchu, inertních plynů, průmyslové vody, solanky, neutrálních roztoků solí, vodní páry a organických rozpouštědel, pitné vody, jedlých tuků a olejů, vína, ovocných šťáv, v potravinářském průmyslu, pro pivovary a lihovary apod.**Barva:** Běžová**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

Rozsah pH	6-9
Max. doporučená teplota	do 80 °C
Max. doporučený tlak	5 MPa (50 bar)
Obvodová rychlost	4 m/sec

Technické předpisy: Těsnění PERMANENT PK 001 se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 50 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.