

PK 004**Název výrobku:** PK 004**Popis:** PERMANENT PK 004 je vysoce kvalitní pletené těsnění, vyrobené z konopné příze, které je impregnováno olejem a grafitem.**Použití:** Těsnění PERMANENT PK 004 je určeno pro dynamické i statické použití, jako jsou rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena, příruby, víka apod. Toto těsnění se doporučuje použít pro těsnění průmyslové vody, solanky, neutrálních roztoků solí, vodní páry a organických rozpouštědel apod.**Barva:** Černá**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

Rozsah pH	3-12
Max. doporučená teplota	do 600 °C
Max. doporučený tlak	7 MPa (70 bar)
Obvodová rychlost	5 m/sec

Technické předpisy: Těsnění PERMANENT PK 004 se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 50 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.