

PS 004**Název výrobku:** PS 004**Popis:** PERMANENT PS 004 je těsnění pletené ze skleněné příze ECO, impregnované grafitem a napuštěné minerálním olejem a voskem.**Použití:** Těsnění PERMANENT PS 004 je určeno pro dynamické i statické použití, jako jsou rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena, příruby, víka a pod. Těsnění je vhodné pro chemikálie včetně olejů, rozpouštědel, mírných kyselin, alkálií, v petrochemickém a chemickém průmyslu, pro průmyslovou vodu, vodní páru.**Barva:** Černá**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

Rozsah pH	3-12
Teplota max.	200 °C *
Max. doporučený tlak	70 bar
Obvodová rychlost	8 m/sec

*pro statická použití nutno konzultovat s výrobcem

Technické předpisy: Těsnění PS 004 se vyrábí v kruhovém nebo čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 50 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.