

PS 009/L**Název výrobku:** PS 009/L**Popis:** PERMANENT PS 009/L je těsnění pletené ze skleněné příze ECO impregnované teflonem a lubrikované silikonovým olejem.**Použití:** Těsnění PERMANENT PS 009/L je určeno pro dynamické použití, jako jsou rotační čerpadla, pístnice apod. Těsnění je vhodné pro chemikálie včetně olejů, rozpouštědel, mírných kyselin v petrochemickém a chemickém průmyslu, pro výrobu barev, v pivovarech apod.**Barva:** Bílá**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

Rozsah pH	3-12
Max. doporučená teplota	do 260 °C
Max. doporučený tlak	14 MPa (140 bar)
Obvodová rychlost	10 m/sec

Technické předpisy: Těsnění PS 009/L se vyrábí ve čtvercovém nebo kruhovém průřezu v rozměrové řadě od 3 mm do 50 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.