

PX 010**Název výrobku:** PX 010**Popis:** PERMANENT PX 010 je speciální těsnící ucpávka, kde jádro z keramického materiálu je opleteno keramickou přízí, zesílenou drátem inconel. Ucpávka je pletena dvoudráhovou konstrukcí.**Použití:** Těsnící ucpávka PERMANENT PX 010 je určena pro statické těsnění kotlů, boilerů, forem ingotů, poklopů apod.
Ucpávka je vhodná pro použití pro izolaci při vysokých teplotách s dobrou odolností pro většinu chemikálií (mimo fluorovodíkové kyseliny, výrobků na bázi fosforu jejich koncentrátů). Je vhodná pro tekutý hliník a zinek.**Barva:** Bílá**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

Bod tavení	1760 °C
Max. doporučená teplota	do 1200 °C

Technické předpisy: Těsnící ucpávka PX 010 se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 70 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.