

PX 060**Název výrobku:** PX 060**Popis:** PERMANENT PX 060 je speciální těsnicí ucpávka, kde jádro z keramického materiálu je opleteno keramickou přízí, zesílenou skleněným vláknem.**Použití:** Těsnicí ucpávka Permanent PX 060 je určena pro statické těsnění kotlů, boilerů, forem ingotů, poklopů a pro všeobecné použití v průmyslu.
Ucpávka je vhodná pro použití jako izolace při vysokých teplotách s dobrou elektrickou izolační schopností a dobrou odolností pro většinu chemikálií (mimo fluorovodíkové kyseliny, výrobků na bázi fosforu a jejich koncentrátů). Je vhodná pro tekutý hliník a zinek.**Barva:** Bílá**Mechanické a fyzikální vlastnosti:**

Bod tavení	1760 °C
Max. doporučená teplota	do 800 °C

Technické předpisy: Těsnicí ucpávka PX 060 se vyrábí v kruhovém, čtvercovém nebo obdélníkovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 70 mm.

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.