

**Sur GK**

Název výrobku: Sur GK

Popis: PERMANENT Sur GK je tkaná páska z vysoce kvalitní tkané kordové příze v osnově i v útku. Páska je velmi pružná a přizpůsobivá se značnou mechanickou odolností a vysokou izolační schopností. Těsnění je nehořlavé.

Sur GK G – těsnění barevně upravené (barva černá)

Sur GK P – těsnění podlepené oboustranně lepicí páskou

Sur GK G P – těsnění barevně upravené (barva černá), podlepené oboustranně lepicí páskou.

Použití: Páska PERMANENT Sur GK je určena jako statické těsnění pro suchý vzduch a inertní plyny pro vzduchotechnické rozvody, pro těsnění kotlů, pecí, poklopů, dveří, víka apod.

Barva: Podle druhu těsnění

Rozměry: Tkané pásky Sur GK se vyrábí v šíři od 7 mm do 12 mm a tloušťce od 1 mm do 2 mm.

Technické předpisy:

Rozsah pH	3-12
Max. doporučená teplota	do 650 °C
Pracovní teplota trvalá	600 °C

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.