

Sur GL

Název výrobku:	Sur GL
Popis:	PERMANENT Sur GL je tkaný pás, případně úzký pásek z vysoce kvalitní texturované skleněné příze typu „E“ o síle 9 mikronů v osnově i v útku. Pás je velmi pružný a přizpůsobivý se značnou mechanickou odolností a vysokou izolační schopností. Těsnění je nehořlavé.
Použití:	Pás PERMANENT Sur GL je určen jako statické těsnění pro suchý vzduch a inertní plyny pro vzduchotechnické rozvody, pro těsnění kotlů, pecí, poklopů, dveří, víka apod.
Barva:	Bílá
Rozměry:	Tkané pásy Sur GL se vyrábí v šíři od 200 mm do 1000 mm a tloušťce od 1 mm do 12 mm. Tkané pásy Sur GL se vyrábí v šíři od 1000 mm do 2000 mm a tloušťce od 1 mm do 3 mm. Tkané pásy Sur GL se vyrábí v šíři od 7 mm do 100 mm a tloušťce od 1 mm do 6 mm.

Technické předpisy:

Rozsah pH	3-12
Max. doporučená teplota	do 600 °C
Max. pracovní teplota trvalá	600 °C

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.