

TEADIT NA 1100

Název výrobku:	NA 1100
Popis:	NA 1100 je vysoce hodnotný bezasbestový těsnicí materiál tvořený uhlíkovými a aramidovými vlákny, grafitem a vázaný pryží NBR.
Použití:	NA 1100 je ploché těsnění doporučené pro vodu, syntetické a rostlinné oleje, rozpouštědla, nasycenou páru, plyny a chemické výrobky všeobecně v chemickém a petrochemickém průmyslu.
Barva:	Černá
Rozměry desky:	1500 mm x 1600 mm
Doporučená síla:	0,4 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 a 3,0 mm

Max. doporučená teplota	450 °C
Max. doporučený tlak	130 bar
Trvalá pracovní teplota	250 °C
Trvalý pracovní tlak	70 bar

Upozornění: Max. hodnoty teploty a tlaku nemohou být použity současně

Mechanické a fyzikální vlastnosti:

Síla		0,8 mm
Měrná hmotnost		1,7 g/cm ³
Stlačitelnost	ASTM F 36 J	9 %
Regenerace	ASTM F 36 A	60 %
Pevnost v tahu	DIN 52910	17 N/mm ²
Ztráta žíháním	ASTM F 495	40 %
Zvětšení tloušťky	Olej č. 3 při 150 °C	7 %
(ASTM F 146)	Benzin B při 23 °C	7 %
Zvětšení váhy	Olej č. 3 při 150 °C	10 %
(ASTM F 146)	Benzin B při 23 °C	9 %

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.