

UCPÁVKOVÉ KROUŽKY LISOVANÉ Z GRAFITOVÉ FOLIE

**Název výrobku:** UCPÁVKOVÉ KROUŽKY LISOVANÉ Z GRAFITOVÉ FOLIE**Popis:** Ucpávkové kroužky jsou lisovaný těsnicí materiál na bázi vysoce kvalitního expandovaného grafitu s čistotou >98 %. Vyznačují se velmi dobrou těsnicí schopností a výbornou odolností proti vysokým teplotám a tlakům.**Použití:** Ucpávkové kroužky lisované z grafitové folie jsou doporučeny pro těsnění ventilů i jako statické těsnění. Vyznačují se výbornou odolností proti chemikáliím (mimo silných oxidačních činidel) a proto je těsnění vhodné pro páru, vodu, oleje, rozpouštědla, kyseliny a většinu chemikálií v petrochemickém, chemickém, kryogenickém průmyslu, v teplárnách a v elektrárnách.**Barva:** Černá**Technické předpisy:**

ROZSAH PH	0-14
Max. doporučená teplota	od -250 °C do 450 °C
Max. teplota páry	do +650 °C
Čistota grafitu	>98 %
Max. tlak vratných zařízení	30 bar
Max. doporučený tlak pro ventily	500 bar
Axiální rychlost	2 m/s
Hustota	1,2 – 1,9 g/cm ³

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.